

济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



LKJBQ系列

现场警示报警灯



LKJBQ-III



LKJBQ-I



LKJBQ-II

应用范围

X射线探伤

γ射线探伤

γ源专用运输车

探伤室门

多角度展示



产品尺寸





- **闪光报警功能 (LKJBQ-I、LKJBQ-II、LKJBQ-III)**
- **声音报警功能 (LKJBQ-II、LKJBQ-III)**
- **自动检测射线报警功能 (LKJBQ-III)**



**底座有磁铁
方便吸附使用**



**选配三脚架
适用各种环境作业**

质量可靠

>>>

外罩采用高品质ABS材料
不褪色，抗冲击



相关证书





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路

LKJBQ 系列现场警示报警灯

一、功能特点：

- 1、应用于 X 射线探伤、 γ 射线探伤、 γ 源专用运输车及探伤室门报警系统；
- 2、搭配可充电电池，使用方便；
- 3、人性化设计，磁性底座，方便吸附使用；
- 4、质量可靠，外罩采用高品质 ABS 材料，不褪色，抗冲击；
- 5、多种报警方式：
 - (1) 闪光报警功能（LKJBQ-I、LKJBQ-II）；
 - (2) 声音报警功能（LKJBQ-II）；
- 6、可选配三脚架，适用各种环境作业。

二、技术参数：

- 1、闪光报警：有；
- 2、声音报警：
 - (1) LKJBQ-I：无；
 - (2) LKJBQ-IA：无；
 - (3) LKJBQ-II：有；
 - (4) LKJBQ-IIA：有；
- 3、自动检测射线报警：
 - (1) LKJBQ-I：无；
 - (2) LKJBQ-IA：无；
 - (3) LKJBQ-II：无；
 - (4) LKJBQ-IIA：无；
- 4、备注：
 - (1) LKJBQ-I：无；
 - (2) LKJBQ-IA：比 LKJBQ-I 多三脚架；
 - (3) LKJBQ-II：声压 ≥ 60 dB；
 - (4) LKJBQ-IIA：比 LKJBQ-II 多三脚架。

三、配置清单：

- 1、报警灯 1 个；
- 2、充电电源适配器 1 个；
- 3、可选配三脚架 1 个。